

**Signorini s.a.s.**

Via dell'artigianato, 14  
37041 Albaredo d'Adige (VR)  
[info@chimitekspray.com](mailto:info@chimitekspray.com)  
Tel +39 045 6600470 Fax. +39 045 6600466



# TAPE REMOVER

<i>Nome commerciale:</i>	TAPE REMOVER										
<i>Descrizione:</i>	Prodotto per la rimozione di bendaggi adesivi e residui di tape.										
<i>Imballaggio:</i>	Bombola in banda stagnata denominazione AEROSOLS. Recipiente sotto pressione.										
<i>Proprietà Chimico – Fisiche:</i>	<table border="1"><tr><td><i>Aspetto e colore:</i></td><td>liquido incolore (base)</td></tr><tr><td><i>Punto di infiammabilità:</i></td><td>&lt; 21°C (base) &lt; 0°C (propellente)</td></tr><tr><td><i>Pressione recipiente:</i></td><td>bar a 25°C</td></tr><tr><td><i>Proprietà infiammabili:</i></td><td>estremamente infiammabile</td></tr><tr><td><i>Recipiente:</i></td><td>Bombola denominazione AEROSOL</td></tr></table>	<i>Aspetto e colore:</i>	liquido incolore (base)	<i>Punto di infiammabilità:</i>	< 21°C (base) < 0°C (propellente)	<i>Pressione recipiente:</i>	bar a 25°C	<i>Proprietà infiammabili:</i>	estremamente infiammabile	<i>Recipiente:</i>	Bombola denominazione AEROSOL
<i>Aspetto e colore:</i>	liquido incolore (base)										
<i>Punto di infiammabilità:</i>	< 21°C (base) < 0°C (propellente)										
<i>Pressione recipiente:</i>	bar a 25°C										
<i>Proprietà infiammabili:</i>	estremamente infiammabile										
<i>Recipiente:</i>	Bombola denominazione AEROSOL										
<i>Caratteristiche:</i>	Prodotto che permette la facile rimozione di bendaggi adesivi e residui del tape. Può essere utilizzato anche per togliere residui di olii e grassi sportivi dalle superfici.										
<i>Modalità d'uso:</i>	Spruzzare il prodotto da una distanza di circa 10 – 15 cm direttamente sulla parte da trattare. Attendere alcuni secondi prima di effettuare la rimozione. Ripetere l'applicazione se necessario.										
<i>Avvertenze:</i>	Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50°C. Non forare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Operare in assenza di fiamme o corpi incandescenti. Operare in ambiente ventilato o comunque aerare il locale subito dopo l'uso, in ambienti non sufficientemente ventilati, è possibile la formazione nell'aria di accumulo di gas infiammabile. Evitare di inalare direttamente. Evitare di spruzzare negli occhi. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Contiene: Butano – Propano.										
<i>Fraasi 'R' e 'S':</i>	R12 R66 S2 S23 S24 S46 S51 Contiene: NAFTA PESANTEIDROGENATA, DIPENTENE										

Le informazioni contenute sono basate su quanto di più aggiornato a ns. disposizione, al meglio della ns. conoscenza professionale, poiché è impossibile anticipare tutte le possibili applicazioni, dovrà essere cura scrupolosa dell'utilizzatore applicare il prodotto secondo le proprie esigenze e situazioni nelle condizioni di sicurezza conformi alle regolamentazioni in materia. Le informazioni contenute non possono, per le sopracitate ragioni, essere considerate una garanzia sul loro impiego o risultato finale.